

Dúvidas sobre impermeabilização?

Vedacit Explica!

estúdio oficina



Dúvidas sobre aplicação de nossos produtos?



Aponte o leitor de QR Code do seu celular, para conhecer mais sobre a linha Vedacit Explica



Contra a umidade tem que ser VEDACIT!



www.vedacit.com.br

413235

VEDACIT®
IMPERMEABILIZANTES





Vedacit nos alicerces

Traço recomendado

1 lata de cimento	
3 latas de areia média	
1 kg de VEDACIT	
água	



Antes de levantar as paredes, aplicar **NEUTROL** (superfície seca) ou **NEUTROL ACQUA** (superfície úmida) para proteger e reforçar a impermeabilização.



Vedacit nos muros de arrimo e subsolos

Traço recomendado

1 lata de cimento	
3 latas de areia média	
1 kg de VEDACIT	
água	



Antes de encostar a terra, pintar externamente com **NEUTROL** (superfície seca) ou **NEUTROL ACQUA** (superfície úmida) para proteger e reforçar a impermeabilização.



Vedacit nos pisos

Traço recomendado

1 lata de cimento	
3 latas de areia média	
1 kg de VEDACIT	
água	



Vedacit nas paredes

Traço recomendado

PAREDES EXTERNAS

1 lata de cimento	
1 lata de cal	
6 latas de areia média	
2 kg de VEDACIT	
água	



Vedacit nas piscinas e caixas d'água

Traço recomendado

1 lata de cimento	
3 latas de areia média	
1 kg de VEDACIT	
água	



Aplicar em camadas e intercalar com chapisco com **BIANCO**

VEDACIT não deixa a umidade subir pelos alicerces ou a água da chuva entrar pelas paredes.

VEDACIT impermeabiliza concretos e argamassas, protegendo sua obra.

Assim, para ter em sua casa um ambiente seco e saudável, tem que ser **VEDACIT**.

Você encontra **VEDACIT** nas seguintes embalagens:

- Pote de 1 kg
- Galão de 3,6 kg
- Balde de 18 kg
- Tambor de 200 kg